

Вибромастар за бетон 3м, CIMEX VS35-3



ОБРАБОТКА НА БЕТОН

Вибромастар CIMEX VS35-3 – предназначен за загладяване и подравняване на бетон, непосредствено след полагането му. Освен загладяване и подравняване, вибромастарът служи и за повърхностно уплътняване (до 75 мм) на положеният бетон, като по този начин се постига плътност и здравина. Вибромастарът Cimeх не се нуждае от предварително поставяне на греди, тъй като може директно да се тегли по повърхността на бетона. Вибромастарът CIMEX VS35-3 е компактен, лесен за сглобяване и транспорт. Дължината на мастера може да бъде от 1.8 м до 5.0 м. в зависимост от необходимостта.

Стандартно вибромастара се задвижва от компактен и надежден 4-тактов двигател. Дължината и ъгъла на ръкохватките се регулира, благодарение на което освен сигурен и здрав захват се осигурява и максимално удобство при работа и прецизно водене на вибродъската. Непосредствено до ръкохватките на вибромастара е разположен лост с безстепенно регулиране на газта и бутон за гасене на машината. За удобство при съхранение, на рамката на вибромастара има степенка.

• Общи:	
Система за стартиране	Ръчна
Дължина на дъската (m)	3
Двигател:	
Гориво	Бензин
Модел	Cimeх G35, 4-тактов
Мощност (hp)	1.0
Брой цилиндри	1
Охлаждане	Принудително въздушно
Обем на горивния резервоар (l)	1.2