Професионален свредел, управляван от един човек, с двигател 4-MIX® BT 131



Комфортен свредел, управляван от един човек, за издълбаване на дупки в почвата с диаметър до 300 мм. Мощен двигател 4-MIX® на STIHL с голям резервоар за гориво. Антивибрационна рама с ръкохватки и ръкохватка за управление със стоп-бутон. С блокировка на свредлото STIHL QuickStop, която при заклинване на свредлото в почвата се задейства от бедрото на работещия и води до незабавното му спиране.

Техн. данни

Работен обем см³	36,3
Мощност **kW**/к.с.	**1,4**/1,9
Тегло кг [1)]	10
Ниво на звуково налягане dB(A) [2)]	92
Ниво на звукова мощност dB(A) [2)]	100
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² [3)]	1,7/2
Обороти на шпиндела 1/min	200

1) незареден с гориво, без свредло
2) K-фактор съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2,5 dB(A)
3) K-фактор съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2 м/сек²

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Професионален свредел, управляван от един човек, с двигател 4-MIX®

Серийно оборудване

- 

Двигател 4-MIX®

Мощният (1,4 kW) двигател 4-MIX® на STIHL съчетава предимствата на двутактовия и четиритактовия двигател – той е икономичен и с равномерен ход, но едновременно с това и високопроизводителен. Отделя ниски нива вредни емисии и не се нуждае от сервизно обслужване на маслото.

Допълнителна информация

- 

Дълготрайна филтрираща система

Дълготрайната филтрираща система заедно с интегрирания в карбуратора компенсатор осигурява дълги интервали между почистванията на филтъра и надеждна защита на двигателя.

- 

QuickStop-блокировка на свредлото

Блокировката на свредлото QuickStop заедно с освобождаващия лост спира веднага свредлото, когато то се заклини в почвата и в следствие на това работещият задейства с бедрото си освобождаващия лост. Тя служи и като блокировка за обратно въртене - заклещено свредло може лесно да бъде извадено като бъде завъртяно ръчно в обратна посока. (подобно на снимката)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

- 

  Подложка с голяма площ

  По време на работа голямата подложка комфортно приляга към тялото респ. към крака на работещия, което позволява точно и комфортно водене на уреда. (подобно на снимката)

- 

  Антивибрационна ръкохватка

  Антивибрационната ръкохватка намалява значително нивото на вибрациите и осигурява комфортна работа с минимално усилие. (подобно на снимката)

- 

  Мултифункционална ръкохватка

  Всички командни елементи за управление на двигателя са интегрирани върху ръкохватката, така че да са достъпни за задействане с пръстите на ръката, без да се налага отпускане на ръкохватката – ръката остава в работно положение.

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com