



Забележка:

Свързката за комини представлява част от отвеждащата инсталацията .

Служи за свързване на тръба с диаметър Ø130мм, която отвежда газовете от инсталацията за загряване през комина в атмосферата.

Притежава отлична устойчивост на повишена температура, устойчивост на сажди и корозия и устойчивост на кондензация.

В зависимост от диаметъра на комина и начина на вграждане, свързката се прилага за жилищни и жилищно-делови строежи и за индустриални нужди при преграждащи или външни стени.

Изработка:

Свързката е изработена от студено валцувана ламарина според стандарта EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Yu с дебелина 0.6мм по метода на дълбокото извличане.

Повърхностна защита:

Повърхностната защита, която се прилага при този продукт е:

- галванично поцинковане: С този начин се постига отлична антикорозионна защита. Чрез поцинковането се получава защитен слой с дебелина от 8 - 12µm, устойчив на температурния интервал от -40°C до +300°C

- пластифициране: С покритието от боя се постига качествена защита на металните части от корозия. Продуктът има глатка и блестяща повърхност (>80%). Чрез пластифицирането се получава защитен слой с дебелина 60 - 80 µm, устойчив на температурния интервал от -40°C до +200°C. Стандартните продукти се изработват в бял и кафяв цвят (при специално изискване може и в друг цвят).

Начин на вграждане:

Препоръчителен начин за вграждането на този тип свързка:

- монтиране с хоросан или друго свързващо средство

Забележка:

Целокупният производствен процес е обхванат със сертификат AT-06086/0

