

Верига Naklift за лебедка подъемна 8 т, 16 мм



Висококачествена верига с късо звено, клас 80. Произведена съгласно стандарт EN 818-2. Прахово боядисана.

Коефициентът на безопасност: 4:1.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, черна

Стандарт: EN 818-2

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	Chain diameter мм	WLL Т	A мм	B мм	D мм	Тегло кг/м
NK6	6	1,12	18	9	6	0,8
NK7	7	1,5	22	10	7	1,1
NK8	8	2	24	12	8	1,35
NK10	10	3,15	30	14	10	2,15
NK13	13	5,3	39	19	13	3,5
NK16	16	8	48	23	16	5,5
NK20	20	12,5	60	25	20	8,4
NK22	22	15	66	28	22	10,35
NK26	26	21,2	78	35	26	15,8
NK32	32	31,5	96	43	32	23
NK36	36	40	108	49	36	29
NK40	40	50	120	54	40	36

Продукт: [Верига Naklift за лебедка подъемна 8 т, 16 мм](#)

Категория: [Лебедки](#)

Бранд: [Naklift](#)

Категория бранд: [Верига Naklift](#)