

## PANTANET® LIGHT



**Pantanet Light** са електро-заварени оградни мрежи.

### ПРЕДИМСТВА

#### Дълъг живот

Тези мрежи предлагат доказано качество и дълготрайност. Те са произведени от галванизирани стоманени телове и имат покритие от PVC с висока адхезия и плътност.

#### Лесен монтаж

Системата е изключително лесна за монтаж..

#### Пълна система

PANTANET LIGHT предлага различни височини, стълбове и аксесоари за всички ситуации.

### ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

#### Мрежа

Оградните пана **PANTANET LIGHT** имат следните основни технически характеристики:

- Височини: **от 0.60 до 1.50м**
- Дължини на ролките: **25м**
- Размер на отвора: **101.6 x 76.2мм**
- Диаметър на телта: **2.20мм с PVC**
- Сила на опън:
  - хоризонтална тел: **400-550 N/мм<sup>2</sup>**

- вертикална тел: **750-950 N/мм<sup>2</sup>**

### Стълбове и фиксатори

Оградната мрежа **"PANTANET LIGHT"** се монтира на **"BEKACLIP"** стълбове (Ф48 мм).

### Покрития

Мрежата е произведена от галванизирани стоманени телове и отгоре имат полиестерно (PVC) покритие.

Оградните стълбове за мрежата са поцинковани отвън и отвътре с минимум 275г/м<sup>2</sup> и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 60 микрона според EURO NORM 10147.

### Оградни врати

**"PANTANET LIGHT"** е завършена оградна системата която предлага и оградни врати (единични или двукрили) **"FORTINET"**

### Цветове

Зелен цвят RAL 6073

ОГРАДНИ МРЕЖИ **"PANTANET LIGHT"**

Тотална височина, [м]	Височина на мрежата, [м]	Ъглов/носещ стълб "BEKACLIP"		Междинен стълб "BEKACLIP"		Подпорен стълб	
		Дължина, [мм]	Диаметър, [мм]	Дължина, [мм]	Диаметър, [мм]	Дължина, [мм]	Диаметър, [мм]
0.6	0.6	...	...	...	...	...	...
0.8	0.8	...	...	...	...	...	...
1	1	1.5	48	1.5	48	1.5	38
1.2	1.2	1.7	48	1.7	48	1.7	38
1.5	1.5	2	48	2	48	2	38

