


DKL 90°

Úhlová koncovka 90° s převlečnou maticí a metrickým závitem, těsnění kulovou plochou, DIN EN 3865, lehká řada

Metric Female Swept 90°, sealing head, DIN EN 3865, Sleeve nut, Light

1200-xx-90



Protikus:

vnitřní kužel 60° DIN 3863
vnitřní kužel 24° DIN 3861

Counter connection:

*Y-shaped hole 60° DIN 3863
W-shaped hole 24° DIN 3861*

Označení Code	Závit Thread A	T	Hadice / Hose		L ± 3	X ± 3	H ± 3	SW	Hmotn. Weight g
			DN	Inch					
DKL-05-90	M12x1,5	06L	05	3/16"	51,0	26,0	28,0	14	23
DKL-06/05-90	M12x1,5	06L	06	1/4"	53,0	26,0	28,0	14	25
DKL-06-90	M14x1,5	08L	06	1/4"	53,0	26,0	28,0	17	36
DKL-06/08-90	M16x1,5	10L	06	1/4"	53,0	26,0	29,0	19	42
DKL-06/10-90	M18x1,5 ¹⁾	12L	06	1/4"	54,0	27,5	36,0	22	54
DKL-08-90	M16x1,5	10L	08	5/16"	57,0	30,0	31,0	19	46
DKL-08/10-90	M18x1,5 ¹⁾	12L	08	5/16"	57,0	30,0	31,0	22	56
DKL-10/08-90	M16x1,5	10L	10	3/8"	60,0	30,0	32,0	19	50
DKL-10-90	M18x1,5 ¹⁾	12L	10	3/8"	60,0	30,0	31,0	22	66
DKL-10/12-90	M22x1,5	15L	10	3/8"	60,0	30,0	30,0	27	89
DKL-12-90	M22x1,5	15L	12	1/2"	73,0	42,0	40,0	27	102
DKL-12/16-90	M26x1,5 ²⁾	18L	12	1/2"	73,0	42,0	43,0	32	152
DKL-16/12-90	M22x1,5	15L	16	5/8"	87,0	53,0	53,0	27	137
DKL-16-90	M26x1,5 ²⁾	18L	16	5/8"	86,0	52,0	47,0	32	166
DKL-20-90	M30x2 ³⁾	22L	20	3/4"	99,0	60,0	54,0	36	215
DKL-25-90	M36x2	28L	25	1"	111,0	65,0	60,0	41	400

① Závit M20x1,5 na vyžádání / *Thread M20x1,5 on request*

② Závit M27x1,5 a M27x2 na vyžádání / *Threads M27x1,5 and M27x2 on request*

③ Závit M30x1,5 na vyžádání / *Threads M30x1,5 on request*