

Шлаух Festo за въздух 10 bar, 4 мм, полиуретанов, PUN-SI



Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	26.5 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	16 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Тест на материала - запалване	UL94 HB
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0192 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка for barbed connector internal diameter 4 mm
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)

Продукт: [Шлаух Festo за въздух 10 bar, 4 мм, полиуретанов, PUN-SI](#)

Категория: [Принадлежности и аксесоари за компресори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Шлаух Festo](#)