

Съединител Festo пневматичен шлаух - резба 1/8", шлаух 8 мм, QSF-1/8-8-B



| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 7 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 6 bar |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 14 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]- Вода по декларацията на производителя на www.festo.com |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Тегло на продукта | 16 g |
| Пневматичен извод 1 | вътрешна резба G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 8 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Месинг никелиран |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |

Продукт: [Съединител Festo пневматичен шлаух - резба 1/8", шлаух 8 мм, QSF-1/8-8-B](#)

Категория: [Фитинги за пневматични системи](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Съединител Festo](#)