



## Разпределител Festo пневматичен 0-10 bar, 1/4", 1300 л/мин, VL-5-1/4-B



Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	пневматичен
монтажна ширина	32 mm
Стандартен номинален дебит	1,300 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	7 mm
Растерен размер	33 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Underlap
Управляващо(пилотно) налягане	1.5 ... 10 bar
b-стойност	0.29
c-стойност	5.5 l/sbar
Макс. честота на превключване	3 Hz
Време за превключване, изключено	12 ms
Време за превключване, включено	2 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на складиране	-40 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	240 g
Тип на закрепване	на PR-лайсна с проходен отвор по избор:
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR PU
Material housing	Алуминиева отливка

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Продукт: [Разпределител Festo пневматичен 0-10 бар, 1/4", 1300 л/мин, VL-5-1/4-B](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Разпределител Festo](#)