


Съединител Festo пневматичен шлаух - шлаух прав букса 10 мм, букса 8 мм, QSH-10-8



Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4.9 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	1.3 g
Пневматичен извод 1	Втулка QS-10
Пневматичен извод 2	Втулка QS-8
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT

Продукт: [Съединител Festo пневматичен шлаух - шлаух прав букса 10 мм, букса 8 мм, QSH-10-8](#)

Категория: [Фитинги за пневматични системи](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Съединител Festo](#)