



Съединител Festo за пневмогрупа 1/4" и 1/2", 0-16 bar, FRM-D-MIDI



Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит в главната посока 1→2	8,200 l/min
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:~:] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:~:] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	382 g
Пневматичен извод 3	G1/2
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка

Продукт: [Съединител Festo за пневмогрупа 1/4" и 1/2", 0-16 bar, FRM-D-MIDI](#)

Категория: [Елементи за пневмоподготвящи групи](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Съединител Festo](#)