


## Съединител Festo пневматичен шлаух - резба Г-образен 1/4", шлаух 6 мм, QSL-1/4-6



| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Размер   | Стандарт   |
| Номинален размер                               | 4.3 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване      | Екраниране   |
| Монтажна позиция                               | по избор   |
| Размер на контейнера                           | 10   |
| Конструкция                                    | Push/Pull-принцип  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон   | -0.95 ... 6 bar  |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 14 bar   |
| Maritime classification                        | see certificate  |
| Работна среда                                  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]-<br>Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Забележка за работната и пилотната среди       | Възможен е режим на работа със смазване  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK             | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| Температура на околната среда                  | -10 ... 80 °C  |
| Тегло на продукта                              | 19 g   |
| Пневматичен извод 1                            | Външна резба R1/4  |
| Пневматичен извод 2                            | за шлаух с външен диаметър 6 mm  |
| Цвят на освобождаващия пръстен                 | син  |
| Материал-забележка                             | RoHS konform   |
| Material housing                               | PBT  |
| Material release ring                          | POM  |
| Material of tubing seal                        | NBR  |
| Material of tube retaining claw                | високолегирана стомана, неръждаема   |

Продукт: [Съединител Festo пневматичен шлаух - резба Г-образен 1/4", шлаух 6 мм, QSL-1/4-6](#)

Категория: [Фитинги за пневматични системи](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Съединител Festo](#)