


Съединител Festo за вентили пневматичен 300 V, MSSD-EB



Белег	Стойност
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	11 g
Електрически извод	3-пинов Щекер Щекер под ъгъл Plug pattern type C to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803 Съгласно DIN EN 61984 квадратна форма MSEB квадратна форма MSN2
Номинално работно напрежение DC	300 V
Номинално работно напрежение, AC	250 V
Допустим товарен ток	6 A
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Съединител за кабела	Pg7
Диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Допустим диаметър на кабела	7.5 mm
Номинално сечение на проводника	≤ 0.75 mm ²
Напречно сечение на извода	0.75 mm ²
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-45 ... 90 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Степен на замърсяване	3
Material housing	Пластмаса
Цвят на корпуса	черен
Material seals	NBR

Продукт: [Съединител Festo за вентили пневматичен 300 V, MSSD-EB](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Съединител Festo](#)