



Разпределител Festo електромагнитен с мембранен вентил 0-10 bar, G 1/2", 2660 л/мин, 24 V, VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10



Белег	Стойност
Конструкция	Мембранен вентил принудително
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	Поставка за магнит
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	G1/2
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803 квадратна форма
Номинален размер	13.5 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	Без
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:..:] инертен газ Минерално масло Вода Неутрални течности Други медии по запитване
Номинално налягане на арматурата	40
Диференциално налягане	0 bar
Характеристика на бобината	24 V DC: 11 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Средно налягане	0 ... 10 bar
Макс. вискозитет	22 mm ² /s
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 35 °C
Допустими течове според EN 12266-1	A
дебит Kv	2.5 m ³ /h
Стандартен номинален дебит	2,660 l/min
Време за превключване, включено	130 ms
Време за превключване, изключено	180 ms
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material housing	Отлят месинг
Номер на материала на кутията	CW617N
Material seals	NBR
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Тегло на продукта	1,000 g
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение

Продукт: [Разпределител Festo електромагнитен с мембранен вентил 0-10 bar, G 1/2", 2660 л/мин, 24 V, VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Разпределител Festo](#)