

## Пистолет Festo за сгъстен въздух метален 10 bar, 120 л/мин, LSP-1/4-D



| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Функция-изходящ въздух                   | Дозиране на въздушната струя   |
| Работно налягане                         | 0 ... 10 bar   |
| Дебит към атмосферата                    | 120 l/min  |
| Стандартен номинален дебит               | 120 l/min  |
| Работна среда                            | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [Z:--]   |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| Ниво на звуково налягане                 | 90 dB(A)   |
| Температура на околната среда            | -10 ... 50 °C  |
| Тегло на продукта                        | 240 g  |
| Пневматичен извод                        | вътрешна резба G1/4  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material housing                         | Алуминиева сплав   |

Продукт: [Пистолет Festo за сгъстен въздух метален 10 bar, 120 л/мин, LSP-1/4-D](#)

Категория: [Машины и електроуреди за почистване](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Пистолет Festo](#)