

## 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits



**Anwendung:** Innen-TORX®-Schrauben

**Antrieb:** 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

**Ausführung:** Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung (Grün = TORX®) und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

		 mm	
05057628001	TX 10	25	1"
05057623001	TX 15	25	1"
05057624001	TX 20	25	1"
05057625001	TX 25	25	1"
05057626001	TX 30	25	1"
05057627001	TX 40	25	1"

05066325001	TX 45	35	1 3/8"	8,0
05066330001	TX 50	35	1 3/8"	9,0
05066335001	TX 55	35	1 3/8"	12,0

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com