

ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛИ МЕХАНИЧНИ



Необходима е постоянна вентилация на помещението, за да се осигури приток на кислород.



BLP 17M
BLP 33M
BLP 53M
BLP 73M

ПАТЕНТОВАН



- Ръчно запалване
- Електроклапан
- Предпазен газов клапан с термодвойка
- Регулатор с предпазен клапан спиращ притока на газ в случай на спукана тръба
- Оборудван с гъвкава връзка за газ и регулатор
- Двигател с термозащита
- Термостат срещу прегряване
- Регулиране на мощността
- Лесна поддръжка



Комплект за присъединяване на газови бутилки

DE/AT/DK/NL/PL:

Маркуч за газ - **4515.901**

Съединителен елемент за газова бутилка - **4515.902**

ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:

Маркуч за газ - **4515.914**

Съединителен елемент за газова бутилка - **4515.912**



СПЕЦИФИКАЦИЯ		BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
Топлинна мощност	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Налягане	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Запалване			ръчен		ръчен
Управление с термостат			не		не
Дебит на въздуха	m³/h	300	1.000	1.450	2.300
Разход на гориво	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Захранване	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Честота	Hz	50	50	50	50
Консумирана мощност	kW	0,053	0,06	0,11	0,218
Номинален ток	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Размери на опаковката (Д x Ш x В)	mm	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510
Нето / бруто тегло	kg	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Палет	бр.	49	36	16	16