



## Кабелни ножици с двоен резец



95 11 200

Инструмент брјуниран, еднокомпонентни рѣкохватки



95 12 200

Инструмент брјуниран, двукомпонентни рѣкохватки



95 16 200

Инструмент хромиран, двукомпонентни рѣкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



95 17 200

Инструмент хромиран, Дрѣжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE

IEC 60900DIN EN 60900



- Описание
- Приложение
  - за рязане на медни и алуминиеви кабели
  - неподходящи за стоманена тел и студено изтеглени медни проводници
  - Закалени резци с прецизна шлифовка
  - реже гладко и чисто, без смачкване
  - чрез разделяне на процеса на рязане на зарязване (изолационния материал в предната зона на резеца) и допълнителен срез (проводникът в задната зона на резеца) могат да се режат кабели до Ø 20 mm с една ръка
  - малък разход на сила посредством добро предавателно отношение и специална оптимизирана геометрия на резците
  - Без риск за наранявания
  - регулируем винтов шарнир, самозадържащ се
  - специална инструментална стомана със специално качество, кована, закалена в масло

Двойният резец позволява във всички ситуации на рязане, в рамките на посочения капацитет на рязане, удобна позиция на дръжката.



Предписание: С използването на предния резец за рязане на изолационната обвивка при по-големи размери на кабела се запазва ергономичната широчина на дръжката.



Допълнителен срез: След като обвивката на кабела в предния профил е зарязана, проводниците се срязват в задния профил. Зарязване отпред, допълнителен срез отзад - така се реже лесно.

Артикулен номер	EAN 4003773-	Ø mm		AWG	↔ ⚖	
		mm	mm <sup>2</sup>		mm	g
95 11 200	043928	20,00	70,00	2/0	200	283
95 12 200	047834	20,00	70,00	2/0	200	324
95 16 200	026761	20,00	70,00	2/0	200	340
95 17 200	026952	20,00	70,00	2/0	200	360

Запазено право за технически изменения и несъответствия