



Кабелни ножици с двоен резец



95 11 200

Инструмент брјуниран, еднокомпонентни рѣкохватки



95 12 200

Инструмент брјуниран, двукомпонентни рѣкохватки



95 16 200

Инструмент хромиран, двукомпонентни рѣкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



95 17 200

Инструмент хромиран, Дрѣжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE

IEC 60900DIN EN 60900



- Описание
- Приложение
 - за рязане на медни и алуминиеви кабели
 - неподходящи за стоманена тел и студено изтеглени медни проводници
 - Закалени резци с прецизна шлифовка
 - реже гладко и чисто, без смачкване
 - чрез разделяне на процеса на рязане на зарязване (изолационния материал в предната зона на реза) и допълнителен срез (проводникът в задната зона на реза) могат да се режат кабели до Ø 20 mm с една ръка
 - малък разход на сила посредством добро предавателно отношение и специална оптимизирана геометрия на резците
 - Без риск за наранявания
 - регулируем винтов шарнир, самозадържащ се
 - специална инструментална стомана със специално качество, кована, закалена в масло

Двойният резец позволява във всички ситуации на рязане, в рамките на посочения капацитет на рязане, удобна позиция на дръжката.



Предписание: С използването на предния резец за рязане на изолационната обвивка при по-големи размери на кабела се запазва ергономичната широчина на дръжката.



Допълнителен срез: След като обвивката на кабела в предния профил е зарязана, проводниците се срязват в задния профил. Зарязване отпред, допълнителен срез отзад - така се реже лесно.

| Артикулен номер | EAN | Ø mm | | AWG | ↔ ⚖ | |
|-----------------|--------|-------|-----------------|-----|-----|-----|
| | | mm | mm ² | | mm | g |
| 95 11 200 | 043928 | 20,00 | 70,00 | 2/0 | 200 | 283 |
| 95 12 200 | 047834 | 20,00 | 70,00 | 2/0 | 200 | 324 |
| 95 16 200 | 026761 | 20,00 | 70,00 | 2/0 | 200 | 340 |
| 95 17 200 | 026952 | 20,00 | 70,00 | 2/0 | 200 | 360 |

Запазено право за технически изменения и несъответствия