



Кабелни ножици



95 11 165

Инструмент бръниран, еднокомпонентни ръкохватки



95 12 165

Инструмент бръниран, двукомпонентни ръкохватки



95 16 165

Инструмент хромиран, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900/DIN EN 60900



95 21 165

Инструмент брюниран, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 2: намираща се в шарнира пружина за отваряне, защитена и неотделяща се



95 22 165

Инструмент брюниран, двукомпонентни ръкохватки

Тип 2: намираща се в шарнира пружина за отваряне, защитена и неотделяща се



95 26 165

Инструмент хромиран, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

Тип 2: намираща се в шарнира пружина за отваряне, защитена и неотделяща се

IEC 60900/DIN EN 60900



95 41 165

Клещи брюнирани, еднокомпонентни ръкохватки, с функция за обелване на изолацията



- [Описание](#)

- [Приложение](#)

- За рязане на Cu и Al едно и многожилни кабели
- неподходящи за стоманена тел и студено изтеглени медни проводници
- Закалени резци с прецизна шлифовка
- реже гладко и чисто, без смачкване
- лесно срязване при работа с една ръка
- Без риск за наранявания

- регулируем винтов шарнир, самозадържащ се
- специална инструментална стомана със специално качество, кована, закалена в масло

Модел 95 41 165 :

- Мултифункционален инструмент за работа с NYM кабели от 3 x 1,5 mm² до 5 x 2,5 mm² (рязане, обелване, обелване на изолацията)
- Универсално място за обелване на изолацията за двете сечения на масивния проводник
- сигурно центриране на кабела на мястото за обелване на изолацията благодарение на V-образната геометрия на остриетата



Рязане на кабел с резач за кабел: по-лесен, чист срез без деформиране на кабела



95 26 165 пружина за отваряне, намираща се в шарнира



95 41 165



95 41 165



95 41 165



95 41 165

Артикулен номер	EAN	Тип	Изолационни стойности		AWG	↔	
			mm	mm ²		mm	g
95 11 165	040323	1	15,00	50,00	1/0	165	215
95 12 165	029182	1	15,00	50,00	1/0	165	250
95 16 165	039648	1	15,00	50,00	1/0	165	262
95 21 165	069805	2	15,00	50,00	1/0	165	215
95 22 165	069812	2	15,00	50,00	1/0	165	254
95 26 165	069980	2	15,00	50,00	1/0	165	275
95 41 165 	078609	4	12,00	35,00	1,5 + 2,5	165	220

 Ново

Моля, информирайте се при вашия локален партньор за наличността на новите продукти.
Запазено право за технически изменения и несъответствия