



Инсталационна клеща (принцип на тресчотката)

със телескопични рамена



95 32 038

Глава брънирана, двукомпонентни ръкохватки



- Описание
- Специален
- Приложение

- Кабелна ножица с регулируеми и сгъваеми телескопични ръкохватки
- за кабели с диаметър до Ø 38 mm, сгъваеми ръкохватки за настройка на оптималната ширина на рамото, също подходящи за работа в стеснени работни участъци
- комфортна работа чрез принципа на тресчотка и минималното тегло
- устойчиви на високи натоварвания телескопични рамена от алуминиева овална тръба; разгъващи се на 770 mm за максимален лост при кабели с голям диаметър; разгъващи се на 570 mm за малки размери при транспортиране
- сменяема режеща глава
- голям диапазон на рязане до макс. Ø 38 mm или макс. 280 mm² (например 4 x 70 mm² NYU) при медни и алуминиеви кабели
- лесно, чисто рязане чрез оптимизирана геометрия на рязане
- регулируем винтов шарнир
- Режеща глава: специална инструментална стомана със специално качество, закалена в масло
- Рамо: Алуминиева овална тръба, висока якост

Регулируеми дължина и ъгъл на рамената за по-лесна работа: Настройте дължината на раменете на оптималния лост за силово рязане; променете ъгъла на рамената за удобна за ръката и дланта позиция



Настройване на удобна широчина на рамената



След първия частичен разрез отворете рамената посредством тресчотката



Повторете процеса на рязане и отваряне, докато кабелът е прерязан

Артикулен номер	EAN 4003773-	 Ø mm	 mm ²	MCM	 mm	 g
95 32 038	071556	38,00	280,00	550	570	1980

Резервни части (1)

No.	EAN	
95 39 038	4003773073260	Резервна глава на ножа за 95 32 038

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com