



Баумит Профил за прозорци 12

Baumit FensteranschlussProfil 12



Продукт	Пластмасов профил за осъществяване на качествена връзка на вътрешната хастарна мазилка към врати и прозорци.
Свойства	Самозалепващ се, бял, пластмасов профил с уплътнителна лента, който осигурява добре оформена фуга между мазилката и дограмата.
Приложение	За всички видове дограми, за вътрешно приложение, за мазилки с минимална дебелина 12 mm.
Технически данни	Дължина на профила: 240 cm Уплътнителна лента (PE): 10 x 3 mm Предпазна лайсна: 12 mm Поемане на деформации: ≤ 1 mm
Основа	Основата трябва да бъде равна, почистена, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, обезмаслена, с необходимата водоуплътност и годна за лепене.
Начин на доставка	На бройка, с дължина 2,40 m', 1 връзка = 30 броя = 72 m'
Обработка	Рамките на вратите и прозорците се почистват и се отстраняват остатъци, възпрепятстващи сцеплението. Профилите се разкрояват и се режат с подходящ инструмент. Защитната лайсна също се срязва в точките на прекъсване. Страничните профили се залепват преди напречните (ъглите се освобождават). За залепване на профила, предпазната лента се отлепва от PE – уплътнителната лента. Профилът се позиционира с леко притискане към рамката на вратата (прозореца), ориентира се успоредно на рамката на дограмата и се притиска силно по цялата дължина (силата на притискане е решаваща за по-късната якост на сцепление на профила). Предпазната лента се отлепва от предпазната лайсна на профила. Предпазното фолио се притиска здраво, с презастъпване от около 10 cm, върху самозалепващата се ивица на предпазната лайсна. Предпазното фолио се опъва по отношение на насрещните стени и нагоре, и се лепи върху съответните самозалепващи се ивици. Надстърчащото фолио се изрязва с нож по дължина на предпазната лайсна. То не трябва в никакъв случай да стърчи върху профила и да бъде евентуално измазано в мазилката.
Указания и общи положения	Преди поставянето на профилите следва да се провери, дали основата е подходяща за залепването им. Предпазната лайсна не трябва да се отстранява в никакъв случай преди завършването на всички мазачески и бояджийски работи. Предпазното PVC-фолио за вратите и прозорците трябва да бъде с минимална дебелина от 0,06 mm.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.