# REMS Swing

Огъвач за тръби с една ръка

Практичен инструмент за работа с една ръка за точно огъване на тръби до 90°. Идеален за работа на обекта.

| | |
|---|---|
| Меки медни тръби, също тънкостенни | Ø 10–22 мм<br>Ø $^{3}/_{8}$–$^{7}/_{8}$”<br>s ≤ 1 мм |
| Меки медни тръби с покритие | Ø 10–18 мм<br>Ø $^{3}/_{8}$–$^{5}/_{8}$”<br>s ≤ 1мм |
| Облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl | Ø 12–18 мм |
| Мек тръби от стомана с точен състав | Ø 10–18 мм<br>s ≤ 1 мм |
| Многослойни съставни тръби | Ø 14–32 мм |

**REMS Swing – огъване на тръби на мястото на инсталирането им. Универсална употреба за много тръби.**

**Бърза работа чрез патентовано бързодействащо подаване напред и освобождаване. Доказан, надежден храпов механизъм. Идеален и за тръби с покритие.**

## Универсална употреба

За санитарни, отоплителни, вентилационни, охладителни и хидравлични приложения. Също за медни тънкостенни отоплителни тръби отговарящи на DIN EN 1057 и за тръби на системи за пресови сглобки.

## Ценово предимство

Огъвача се изплаща след няколко огъвания чрез спестявания от фитинги. Няма разходи за фитинги, съхранение, доставка. Спестявания от споени съединения, пресовани съединения и работни часове. Подобрена безопасност благодарение на по-малко тръбни съединения.

## Изпълнение

Компактен, доказан на работната площадка. Удобен и лек, само 1.3 кг. Може да се използва навсякъде, със свободна ръка, в тесни пространства. Прост, бърз, например огъва Ø 22 мм само за 9 сек. Бързодействащо подаване и освобождаване **(Патент DE 3803128, US-Патент 4,989,441)** пести време и усилия. Маркирани огъващи форми за точно огъване. **Възможно е к**ръстосано, S-образно и обратно прегъване. Лесна и бърза смяна на огъващи форми.

## Огъващи форми и подвижни части

От полиамид с висока якост, плъзгащ се, усилен със стъклени нишки. Прилагане на огъващите форми, виж таблицата на страница 71.

## Задвижване

Само 1 здраво задвижване на огъвача с доказан, надежден храпов механизъм за целия работен диапазон до Ø 32 мм. 1 универсална кръстачка, реверсивна в съответствие с размера на тръбата, с огъващи форми до Ø 26 мм, $^{7}/_{8}$”. 1 кръстачка с подвижни части за Ø 32 мм.

Качествен Продукт от Германия

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

## Формат на доставка

**REMS Swing Set.** Огъвач за тръби с една ръка Ø 10–32 мм, Ø$^{3}/_{8}$–$^{1}/_{8}$”, до 90°. Меки медни тръби Ø 10–22 мм, Ø $^{3}/_{8}$–$^{7}/_{8}$”, s ≤1мм, меки медни тръби с покритие Ø 10–18 мм, Ø $^{3}/_{8}$–$^{5}/_{8}$”, s ≤1мм, облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl Ø 12–18 мм, меки тръби от стомана с точен състав Ø 10–18 мм, s ≤1мм, съставни тръби Ø 14–32 мм. До Ø 26 мм със задвижване, огъващи форми, универсална кръстачка с подвижни части, в здраво стоманено куфарче /пластмасово куфарче. До Ø 32 мм със задвижване, огъващи форми, 2 универсални кръстачки с подвижни части, в здраво пластмасово куфарче.

| Описание мм | инч | Арт.-No. |
|---|---|---|
| **Комплект 12-15-18-22** | $^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$” | 153025 |
| **Комплект 10-12-15-18-22** | $^{3}/_{8}$-$^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$” | 153021 |
| **Комплект 12-14-16-18-22** | | 153020 |
| **Комплект 14-16-18-20-25/26** | | 153022 |
| **Цялостен комплект 22 10-12-14-15-16-17-18-20-22** | $^{3}/_{8}$-$^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$” | 153027 |
| **Комплект 16-18-20-25/26-32** | | 153023 |
| **Цялостен комплект 32 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32** | $^{3}/_{8}$-$^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$” | 153028 |

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

| Описание | Арт.-No. |
|---|---|
| Устройство за обратно огъване на монтирани тръби | 153140 |
| Кръстачка за огъваща форма Ǿ 32 | 153115 |

| **Огъваща форма** за тръби О мм/инч | Радиус на огъване мм | подходяща за Cu | Cu-U | St 2394-U | St 2391–2394 | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, 3/8 | 30 | □ | | | □ | | 153155 |
| 12, 10 U, 1/2 | 36 | □ | □ | | □ | | 153160 |
| 14, 12 U | 50 | □ | | □ | □ | □ | 153170 |
| 15, 12 U, 5/8 | 55 | □ | □ | | □ | | 153175 |
| 16, 14 U | 55 | □ | □ | | □ | □ | 153180 |
| 17, 15 U | 60 | | | □ | | | 153185 |
| 18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 | 72 | □ | □ | | □ | □ | 153190 |
| 20, 18 U | 79 | □ | □ | □ | | □ | 153195 |
| 22, 18 U, 7/8 | 86 | □ | □ | | | | 153200 |
| 25, 26 | 88 | | | | | □ | 153205 |
| 32 | 128 | | | | | □ | 153210 |

Cu: Меки медни тръби, също така с тънка стена
St 2394-U: облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl
St 2391–2394: тръби от мека стомана с точен състав DIN 2391-2394
U: с покритие
V: многослойни съставни тръби на системи за пресови сглобки

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com