REMS Swing

Огъвач за тръби с една ръка

Практичен инструмент за работа с една ръка за точно огъване на тръби до 90°. Идеален за работа на обекта.

Меки медни тръби, също тънкостенни	Ø 10–22 мм Ø $^{3}/_{8}$–$^{7}/_{8}$” s ≤ 1 мм
Меки медни тръби с покритие	Ø 10–18 мм Ø $^{3}/_{8}$–$^{5}/_{8}$” s ≤ 1мм
Облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl	Ø 12–18 мм
Мек тръби от стомана с точен състав	Ø 10–18 мм s ≤ 1 мм
Многослойни съставни тръби	Ø 14–32 мм

REMS Swing – огъване на тръби на мястото на инсталирането им. Универсална употреба за много тръби.

Бърза работа чрез патентовано бързодействащо подаване напред и освобождаване. Доказан, надежден храпов механизъм. Идеален и за тръби с покритие.

Универсална употреба

За санитарни, отоплителни, вентилационни, охладителни и хидравлични приложения. Също за медни тънкостенни отоплителни тръби отговарящи на DIN EN 1057 и за тръби на системи за пресови сглобки.

Ценово предимство

Огъвача се изплаща след няколко огъвания чрез спестявания от фитинги. Няма разходи за фитинги, съхранение, доставка. Спестявания от споени съединения, пресовани съединения и работни часове. Подобрена безопасност благодарение на по-малко тръбни съединения.

Изпълнение

Компактен, доказан на работната площадка. Удобен и лек, само 1.3 кг. Може да се използва навсякъде, със свободна ръка, в тесни пространства. Прост, бърз, например огъва Ø 22 мм само за 9 сек. Бързодействащо подаване и освобождаване **(Патент DE 3803128, US-Патент 4,989,441)** пести време и усилия. Маркирани огъващи форми за точно огъване. **Възможно е к**ръстосано, S-образно и обратно прегъване. Лесна и бърза смяна на огъващи форми.

Огъващи форми и подвижни части

От полиамид с висока якост, плъзгащ се, усилен със стъклени нишки. Прилагане на огъващите форми, виж таблицата на страница 71.

Задвижване

Само 1 здраво задвижване на огъвача с доказан, надежден храпов механизъм за целия работен диапазон до Ø 32 мм. 1 универсална кръстачка, реверсивна в съответствие с размера на тръбата, с огъващи форми до Ø 26 мм, $^{7}/_{8}$”. 1 кръстачка с подвижни части за Ø 32 мм.

Качествен Продукт от Германия

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Формат на доставка

REMS Swing Set. Огъвач за тръби с една ръка Ø 10–32 мм, Ø$^{3}/_{8}$–$^{1}/_{8}$”, до 90°. Меки медни тръби Ø 10–22 мм, Ø $^{3}/_{8}$–$^{7}/_{8}$”, s ≤1мм, меки медни тръби с покритие Ø 10–18 мм, Ø $^{3}/_{8}$–$^{5}/_{8}$”, s ≤1мм, облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl Ø 12–18 мм, меки тръби от стомана с точен състав Ø 10–18 мм, s ≤1мм, съставни тръби Ø 14–32 мм. До Ø 26 мм със задвижване, огъващи форми, универсална кръстачка с подвижни части, в здраво стоманено куфарче /пластмасово куфарче. До Ø 32 мм със задвижване, огъващи форми, 2 универсални кръстачки с подвижни части, в здраво пластмасово куфарче.

Описание мм	инч	Арт.-No.
Комплект 12-15-18-22	$^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$”	153025
Комплект 10-12-15-18-22	$^{3}/_{8}$-$^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$”	153021
Комплект 12-14-16-18-22		153020
Комплект 14-16-18-20-25/26		153022
Цялостен комплект 22 10-12-14-15-16-17-18-20-22	$^{3}/_{8}$-$^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$”	153027
Комплект 16-18-20-25/26-32		153023
Цялостен комплект 32 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	$^{3}/_{8}$-$^{1}/_{2}$-$^{5}/_{8}$-$^{3}/_{4}$-$^{7}/_{8}$”	153028

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Описание	Арт.-No.
Устройство за обратно огъване на монтирани тръби	153140
Кръстачка за огъваща форма Ǿ 32	153115

Огъваща форма за тръби О мм/инч	Радиус на огъване мм	подходяща за Cu	Cu-U	St 2394-U	St 2391–2394	V	
10, 3/8	30	□			□		153155
12, 10 U, 1/2	36	□	□		□		153160
14, 12 U	50	□		□	□	□	153170
15, 12 U, 5/8	55	□	□		□		153175
16, 14 U	55	□	□		□	□	153180
17, 15 U	60			□			153185
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4	72	□	□		□	□	153190
20, 18 U	79	□	□	□		□	153195
22, 18 U, 7/8	86	□	□				153200
25, 26	88					□	153205
32	128					□	153210

Cu: Меки медни тръби, също така с тънка стена
St 2394-U: облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl
St 2391–2394: тръби от мека стомана с точен състав DIN 2391-2394
U: с покритие
V: многослойни съставни тръби на системи за пресови сглобки

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com