

# REMS Swing

Огъвач за тръби с една ръка

Практичен инструмент за работа с една ръка за точно огъване на тръби до 90°. Идеален за работа на обекта.

Меки медни тръби, също тънкостенни

Ø 10–22 mm  
 $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "  
 s ≤ 1 mm

Меки медни тръби с покритие

Ø 10–18 mm  
 $\frac{3}{8}$ – $\frac{5}{8}$ "  
 s ≤ 1 mm

Облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl

Ø 12–18 mm

Мек тръби от стомана с точен състав

Ø 10–18 mm  
 s ≤ 1 mm

Многослойни съставни тръби

Ø 14–32 mm

**REMS Swing – огъване на тръби на мястото на инсталирането им. Универсална употреба за много тръби.**

**Бърза работа чрез патентовано бързодействащо подаване напред и освобождаване. Доказан, надежден хрупав механизъм. Идеален и за тръби с покритие.**

## Универсална употреба

За санитарни, отоплителни, вентилационни, охладителни и хидравлични приложения. Също за медни тънкостенни отоплителни тръби отговарящи на DIN EN 1057 и за тръби на системи за пресови сглобки.

## Ценово предимство

Огъвача се изплаща след няколко огъвания чрез спестявания от фитинги. Няма разходи за фитинги, съхранение, доставка. Спестявания от споени съединения, пресовани съединения и работни часове. Подобрена безопасност благодарение на по-малко тръбни съединения.

## Изпълнение

Компактен, доказан на работната площадка. Удобен и лек, само 1.3 кг. Може да се използва навсякъде, със свободна ръка, в тесни пространства. Прост, бърз, например огъва Ø 22 mm само за 9 сек. Бързодействащо подаване и освобождаване (Патент DE 3803128, US-Патент 4,989,441) пести време и усилия. Маркирани огъвачи форми за точно огъване. Възможно е кръгосано, S-образно и обратно прегъване. Лесна и бърза смяна на огъвачи форми.

## Огъвачи форми и подвижни части

От полиамид с висока якост, плъзгащ се, усилен със стъклени нишки. Прилагане на огъвачите форми, виж таблицата на страница 71.

## Задвижване

Само 1 здраво задвижване на огъвача с доказан, надежден хрупав механизъм за целия работен диапазон до Ø 32 mm. 1 универсална кръстачка, реверсивна в съответствие с размера на тръбата, с огъвачи форми до Ø 26 mm,  $\frac{7}{8}$ ". 1 кръстачка с подвижни части за Ø 32 mm.



Качествен Продукт от Германия

## Формат на доставка

**REMS Swing Set.** Огъвач за тръби с една ръка Ø 10–32 mm,  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", до 90°. Меки медни тръби Ø 10–22 mm,  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1mm, меки медни тръби с покритие Ø 10–18 mm,  $\frac{3}{8}$ – $\frac{5}{8}$ ", s ≤ 1mm, облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl Ø 12–18 mm, меки тръби от стомана с точен състав Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, съставни тръби Ø 14–32 mm. До Ø 26 mm със задвижване, огъвачи форми, универсална кръстачка с подвижни части, в здраво стоманено куфарче /пластмасово куфарче. До Ø 32 mm със задвижване, огъвачи форми, 2 универсални кръстачки с подвижни части, в здраво пластмасово куфарче.

| Описание                            | мм | инч                                                                             | Арт.-No. |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Комплект 12-15-18-22                |    | $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ "                 | 153025   |
| Комплект 10-12-15-18-22             |    | $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ " | 153021   |
| Комплект 12-14-16-18-22             |    |                                                                                 | 153020   |
| Комплект 14-16-18-20-25/26          |    |                                                                                 | 153022   |
| Цялостен комплект 22                |    |                                                                                 |          |
| 10-12-14-15-16-17-18-20-22          |    | $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ " | 153027   |
| Комплект 16-18-20-25/26-32          |    |                                                                                 | 153023   |
| Цялостен комплект 32                |    |                                                                                 |          |
| 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32 |    | $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ " | 153028   |



Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

### Описание

Устройство за обратно огъване на монтирани тръби

Кръстачка за огъваща форма Ø 32

подходяща за

### Арт.-No.

153140

153115



### Огъваща форма за тръби Ø мм/инч

Радиус на  
огъване  
мм

Cu

Cu-U

St 2394-U

St 2391-2394

V

|                                     |     |                          |                          |                          |                          |        |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 10, $\frac{3}{8}$                   | 30  | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | 153155 |
| 12, 10 U, $\frac{1}{2}$             | 36  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | 153160 |
| 14, 12 U                            | 50  | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 153170 |
| 15, 12 U, $\frac{5}{8}$             | 55  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | 153175 |
| 16, 14 U                            | 55  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 153180 |
| 17, 15 U                            | 60  |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | 153185 |
| 18, 14 U, 15 U, 16 U, $\frac{3}{4}$ | 72  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 153190 |
| 20, 18 U                            | 79  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 153195 |
| 22, 18 U, $\frac{7}{8}$             | 86  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          | 153200 |
| 25, 26                              | 88  |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 153205 |
| 32                                  | 128 |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 153210 |

Cu:

Меки медни тръби, също така с тънка стена

St 2394-U:

облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги mapress c-stahl

St 2391-2394:

тръби от мека стомана с точен състав DIN 2391-2394

U:

с покритие

V:

многослойни съставни тръби на системи за пресови сглобки

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com