


**RS PRO LED Q1 CW white**



Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

## RS PRO LED Q1 CW white

**EAN:** 4007841007119

**Размери:** 331 x 331 x 56 mm

**Работно напрежение:** 220 - 240 V, 50/60 Hz

**Тип на сензора:** високочестотен

**Колсумация на сензора:** под 1 mW

**Честота на сензора:** 5.8 GHz

**Мощност на лампата:** 26 W

**Светлоотдаване:** 2351 lm

**Ефективност:** 90.4 lm/W

**Цвят на светлината:** 4000 K / SDCM 3

**Среден живот на LED модула:** 50,000 h (L70B10 to LM80)

**Охлаждане на LED модула:** Passive Thermo Control

**Ъгъл на засичане:** 360°

**Детекция:** през стъкло, тънко дърво или стена

**Обхват на засичане:** 1 - 8 м. (регулира се)

**Максимална площ на засичане:** 50 m<sup>2</sup>

**Светло-тъмно чувствителност:** 2 - 2000 lux lx

**Дежурно осветление:** 10-50%

**Опция за плавен старт:** Да

**Работно време след детекция:** 5 sec. - 15 min.

**Степен на електрозащита:** IP20

**Основни материали:** Алуминиев корпус с PVC обков

**Работна температура:** -10°C - +50°C