



Предимства

- Ултра тънък, с модерен и елегантен дизайн
- По-висока степен на свето предаване
- Външен корпус, не може да бъде повреден лесно
- Няма ултравиолетово(UV) или инфрачервено(IR) излъчване – не привлича насекоми
- Лесна инсталация
- Без съдържание на олово или живак, тоест е безвреден за природата
- Има опции за димиране на някои от моделите

Приложение

- Офис осветление
- Конферентни зали
- Болници
- Хотели
- Търговци центрове
- Шоуруми и лоби осветление
- Жилищно осветление

Спецификации

Основна информация

Форма

Кръг

LED Тип

SMD

Експлоатационен срок

>20 000 ч.

Електрически данни

Мощност

6W

Екв. Мощност

24W

Напрежение

АС: 200-240V

Честота

50/60Hz

Фактор на мощността (PF)

>0.7

Технически данни за осветлението

Цвят на светлина

Бял

Цветна температура

6000K

Светлинен поток

420 lm

CRI

>80

Ъгъл на светлина

120 °

Характеристики на тялото

Материал

Алуминий+PMMA+PS

Цвят

Бял

Възможности

Димиране

Не

IP Степен

IP20

Време за включване на 100%

0.001 сек (мигновено)

Стабилност на цвета

<6

Обявен върхов интензитет в кандели (cd)

/

Брой включвания и изключвания преди изгаряне

15000

Работна среда

Не е подходящо използване в екстремни условия. Нормална работна среда е от -20° до +45°