



STEINEL LED система за осветление

Ефективно, дълготрайно и в крак с тенденциите. Повече безопасност и сигурност, висока енергийна ефективност и по-ниски разходи. Високо иновативните сензори реагират на светлинните нива и автоматично включват светлината, а впоследствие я изключват когато тя вече не е необходима.

Първият LED прожектор с датчик за светлина с рамо от 541мм. Тялото е идеално за осветяване на огромни рекламни табели и големи плакати, както и за придаване на специфична осветеност на фирмени табели и надписи.

Недостатъците на халогенните прожектори са лесни за обяснение: редовната смяна на крушки на възвишени места изискват много време и разходи, а LED прожектора има на практика вечен живот. Съвременните светодиоди имат продължителност на живот над 50 000 часа. Светлината е 3500 келвина и с индекс на цветопрераждане $Ra = 90$. LED прожектора е снабден с не по-малко от 25 вата мощност, доставяйки 1016 лумена ярка светлина. Прага на реагиране на системата „NightMatic” може да бъде коригирано 2-100 лукса.

Препоръчителните интервал за монтиране е 1.5 метра.

Technical specifications LED Floodlight Projector XLED FL-50 White

European Article Number (EAN)	4007841631017
Dimensions(w x h x d)	182 x 175 x 541 mm
Voltage	230 V, 50 Hz
Output	25W power LEDs
Brightness	1016 lm
Light colour	3500 K / SDCM 6
Efficiency	40.6 lm/W
Colour rendering	Ra ≥ 90
LED life expectancy	50,000 h (L70B10 to LM80)
LED cooling system	Passive Thermo Control
Response brightness	2-100 lx
Degree of protection (IP)	IP44
Protection class	I
With lamp	STEINEL LED system
Lamp replaceable	No
Version	White
Weight	2.0 kg