

**Serie 7400 Kraftform einstellbare
Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit
Rapidaptor Schnellwechselfutter**



Anwendung: Geeignet für Bits mit $\frac{1}{4}$ "-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion

Präzision: $\pm 6\%$ (DIN EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal

Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig

	Art.No.	mm	mm	Nm	Nm	mm	mm
05074770001 ¹⁾	7430	89	$\frac{1}{4}$ "	0,10-0,34	0,015	142	$5 \frac{7}{16}$ "
05074772001 ¹⁾	7431	89	$\frac{1}{4}$ "	0,30-1,00	0,05	142	$5 \frac{7}{16}$ "
05074774001 ¹⁾	7432	89	$\frac{1}{4}$ "	0,90-1,50	0,05	142	$5 \frac{7}{16}$ "
05074700001	7440	105	$\frac{1}{4}$ "	0,3-1,2	0,05	155	6"
05074701001	7441	105	$\frac{1}{4}$ "	1,2-3,0	0,10	155	6"

¹⁾ Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com