

Перфоратор



HR3541FC

Мощност:	850W
Обороти на празен ход:	315 - 630min ⁻¹
Удари в минута:	1.650 - 3.300min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	35mm
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Положения на длетото:	24
Макс. ø в бетон с боркорона:	90mm
Макс. диаметър с диам. боркорона:	90mm
Енергия на удара:	5,7J
Шум: звуково налягане:	91dB(A)
Шум: звукова мощност:	102dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	8,3m/s ²
Вибрации: къртене:	7,1m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	439 x 114 x 239mm
Тегло (ЕПТА):	5,7kg



AVT

- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Антивибрационната ръкохватка намалява умората на потребителя, идеално пасва на ръката и осигурява по-голяма ефективност при работа с инструмента.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Електронно регулиране на оборотите, светодиодна индикация за смяна на четките, светодиодна индикация за проблеми в електрическата верига, плавен старт и поддържане на постоянни обороти.
- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.