


Перфоратор



HR3001CJ

Мощност:	1.050W
Обороти на празен ход:	0 - 840min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.500min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	30mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Макс. ø в бетон с боркорона:	80mm
Енергия на удара:	3,9J
Шум: звуково налягане:	94dB(A)
Шум: звукова мощност:	105dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	12,2m/s ²
Вибрации: къртене:	10,4m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	6,0m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	369 x 98 x 226mm
Тегло (ЕРТА):	4,5kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Лесно регулиране на дълбочината на пробиване само с едно движение.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Антивибрационната ръкохватка намалява умората на потребителя, идеално пасва на ръката и осигурява по-голяма ефективност при работа с инструмента.
- Новата система за реверс без намаляване на оборотите на двигателя осигурява по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.