

Перфоратор



HR4003C

Мощност:	1.100W
Обороти на празен ход:	250 - 500min ⁻¹
Удари в минута:	1.450 - 2.900min ⁻¹
Макс. \varnothing - бетон:	40mm
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Макс. \varnothing в бетон с боркорона:	106mm
Енергия на удара:	8,3 J
Шум: звуково налягане:	92dB(A)
Шум: звукова мощност:	103dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	10,1m/s ²
Вибрации: къртене:	7,6m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	479 x 106 x 263mm
Тегло (ЕРТА):	6,4kg



- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Електронно регулиране на оборотите, светодиодна индикация за смяна на четките, светодиодна индикация за проблеми в електрическата верига, плавен старт и поддържане на постоянни обороти.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Пасивен контрол на вибрациите.
- Амортисьорна пружина абсорбира отката, причинен в момента на допира на свредло в материала.
- Two on/off switches switchable in hammering mode