

## Перфоратор SDS-PLUS



### HR1840

Мощност:	470W
Обороти на празен ход:	0 - 2.100min <sup>-1</sup>
Удари в минута:	0 - 4.800min <sup>-1</sup>
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	24mm
Макс. ø - бетон:	18mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Макс. ø в бетон с боркорона:	35mm
Макс. диаметър с диам. боркорона:	65mm
Енергия на удара:	1,4J
Шум: звуково налягане:	87dB(A)
Шум: звукова мощност:	98dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	10m/s <sup>2</sup>
Вибрации: пробиване в метал:	3m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	285 x 75 x 208mm
Тегло (ЕРТА):	2,4kg



- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Ергономичната ръкохватка с противоплъзгащо гумено покритие осигурява по-голямо удобство и по-висока ефективност при работа с инструмента.