

Перфоратор



HR2630T

Мощност:	800W
Обороти на празен ход:	0 - 1.200min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.600min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	26mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Положения на длетото:	40
Макс. ø в бетон с боркорона:	68mm
Макс. диаметър с диам. боркорона:	80mm
Енергия на удара:	2,4J
Шум: звуково налягане:	91dB(A)
Шум: звукова мощност:	102dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	14,5m/s ²
Вибрации: къртене:	10,9m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	361 x 77 x 209mm
Тегло (ЕПТА):	3,5kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Механизъм за регулиране на длетото, което може да се завърта на 360 градуса в 40 различни положения.
- По-дългият водач значително намалява риска от колебания на накрайниците.
- Бързосменяеми патронници: SDS-PLUS и безключов за цилиндрични свредла
- Лесно регулиране на дълбочината на пробиване само с едно движение.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Превключвателят на работните режими е разположен в долната част на корпуса на редуктора за намаляване на риска от повреди.