

Material number	0 611 267 600	0 611 267 601	0 611 267 603
EAN	3165140843652	3165140843669	3165140849746
1/1 L-BOXX вложка за инструмент 1 600 A00 2WT			✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓	✓
L-BOXX-вложка		✓	
Бързосменяем патронник 2 608 572 212	✓	✓	✓
Допълнителна ръкохватка 2 602 025 141	✓	✓	
Допълнителна ръкохватка 2 602 025 158			✓
Дълбочинен ограничител 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓
Комплект за изсмукване GDE 16 Plus 1 600 A00 15Z			✓
Куфар за инструменти	✓		
Машинна кърпа	✓	✓	
Сменяем патронник SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓	✓



Технически данни

Технически данни

Номинална консумирана мощност	880 W
Енергия на удара	3,2 J
Честота на ударите при номинални обороти	0 – 4.000 min ⁻¹
Номинални обороти	0 – 900 min ⁻¹
Тегло	3,1 kg
Дължина	402 mm
Височина	216 mm
Захват на инструмента	SDS-plus



Диапазон на пробиване

Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор	4 – 28 mm
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор	8 – 16 mm
Ø на отвора в бетон с корона за ядрово пробиване	68 mm
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядрово пробиване	68 mm
Макс. Ø на пробиване в стомана	13 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	30 mm



Търговска информация

Позициониране

- Максимална производителност с интелигентен KickBack Control

Предимства за ползвателя

- Най-високата производителност в неговия клас с подобрена мощност
- Повишена защита на работещия с KickBack Control (KBC), за да се сведе до минимум рискът от нараняване
- Активно поглъщане на вибрациите с противотежест за минимални стойности на вибрациите

Други предимства

- Магнезиев корпус на редуктора за подобрена здравина
- Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му
- Въртяща се плоча с четкодържатели за еднаква мощност при дясно и ляво въртене
- Предпазен съединител за защита на работещия и машината
- Дясно/ляво въртене за разхлабване при заклиненни свредла
- Безстепенно регулиране на оборотите за чисто начало на пробиването
- Застопоряващ бутон за непрекъсната работа почти без умора
- Сменяем патронник за бързо преминаване между пробиване с удар в бетон и пробиване без удар в дърво и метал