

Перфоратор



HR2811FT

Мощност:	800W
Обороти на празен ход:	0 - 1.100min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.500min ⁻¹
Макс. Ø - стомана:	13mm
Макс. Ø - дърво:	32mm
Макс. Ø - бетон:	28mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Макс. Ø в бетон с боркорона:	80mm
Енергия на удара:	2,9J
Шум: звуково налягане:	90dB(A)
Шум: звукова мощност:	101dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	16,3m/s ²
Вибрации: къртене:	15,5m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	339 x 89 x 225mm
Тегло (ЕРТА):	3,9kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Компактен L-образен корпус на двигателя осигурява по-висока маневреност и по-добър контрол при работа с инструмента.
- Бързосменяеми патронници: SDS-PLUS и безключов за цилиндрични свредла
- Антивибрационната ръкохватка намалява умората на потребителя, идеално пасва на ръката и осигурява по-голяма ефективност при работа с инструмента.
- Вградената светодиодна подсветка
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Голям буфер за защита на инструмента срещу надраскване и по-голяма маневреност.
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Един от най-ефективните инструменти за пробиване и ударно пробиване.