

Перфоратор



HR5212C

Мощност:	1.510W
Обороти на празен ход:	150 - 310min ⁻¹
Удари в минута:	1.100 - 2.500min ⁻¹
Макс. Ø - бетон:	52mm
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Макс. Ø в бетон с боркорона:	160mm
Енергия на удара:	19,1J
Шум: звуково налягане:	98dB(A)
Шум: звукова мощност:	109dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	9,9m/s ²
Вибрации: къртене:	7,2m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	599 x 140 x 287mm
Тегло (ЕРТА):	12kg



- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Амортисьорна пружина абсорбира отката, причинен в момента на допира на свредло в материала.
- Активен контрол на вибрациите.
- Вибрационно поглъщащ корпус.
- Електронно регулиране на оборотите, светодиодна индикация за смяна на четките, светодиодна индикация за проблеми в електрическата верига, плавен старт и поддържане на постоянни обороти.
- Two on/off switches switchable in hammering mode
- Антивибрационна технология (AVT)
- Ненадминато ниско ниво на вибрации.