


Перфоратор



HR2652

Мощност:	800W
Обороти на празен ход:	0 - 1.200min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.600min ⁻¹
Макс. Ø - стомана:	13mm
Макс. Ø - дърво:	32mm
Макс. Ø - бетон:	26mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Макс. Ø в бетон с боркорона:	68mm
Макс. диаметър с диам. боркорона:	80mm
Енергия на удара:	2,2J
Шум: звуково налягане:	91dB(A)
Шум: звукова мощност:	102dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	12,5m/s ²
Вибрации: къртене:	10,9m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	604 x 89 x 260mm
Тегло (ЕРТА):	4,3kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Лесно регулиране на дълбочината на пробиване само с едно движение.
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- По-дългият водач значително намалява риска от колебания на накрайниците.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Possible use of dust extraction system
- Dust collection inlet can be adjusted according to bit length
- Превключвателят на работните режими е разположен в долната част на корпуса на редуктора за намаляване на риска от повреди.