



## Регулатор Festo на налягане за пневматични системи G 1/4", 0.5-12 bar, LR-1/4-D-MINI



| Белег                                    | Стойност                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                   | Mini                                                                                         |
| Серия                                    | D                                                                                            |
| Заклучване на задействането              | Въртяща глава със заключване                                                                 |
| Монтажна позиция                         | по избор                                                                                     |
| Конструкция                              | Мембранен регулатор с директно управление                                                    |
| Регулираща функция                       | Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване        |
| Манометър                                | с манометър                                                                                  |
| Работно налягане                         | 1 ... 16 bar                                                                                 |
| Обхват на регулиране на налягането       | 0.5 ... 12 bar                                                                               |
| Макс. хистерезис на налягането           | 0.2 bar                                                                                      |
| Стандартен номинален дебит               | 1,500 l/min                                                                                  |
| Maritime classification                  | see certificate                                                                              |
| Работна среда                            | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>инертен газ                                     |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KVK       | 2 - Умерена корозия под напрежение                                                           |
| Клас чистота на въздуха на изхода        | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>инертен газ                                     |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C                                                                                |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C                                                                                |
| Тегло на продукта                        | 350 g                                                                                        |
| Тип на закрепване                        | За челен монтаж на табло<br>Последователен монтаж<br>с принадлежности                        |
| Пневматичен извод 1                      | G1/4                                                                                         |
| Пневматичен извод 2                      | G1/4                                                                                         |
| Материал-забележка                       | RoHS konform                                                                                 |
| Material of connecting plate             | Цинкова отливка                                                                              |
| Material seals                           | NBR                                                                                          |
| Material housing                         | Цинкова отливка                                                                              |

Продукт: [Регулатор Festo на налягане за пневматични системи G 1/4", 0.5-12 bar, LR-1/4-D-MINI](#)

Категория: [Елементи за пневмоподготвящи групи](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Регулатор Festo](#)