

Филтър регулатор Aigner с омаслител 1100 л/мин, 1/4 ", 20 µm, FRL T100



<u>Присъединителна резба</u> FRL1= 1/8" - 1/4" - 3/8" FRL2= 1/4" - 3/8" - 1/2" FRL3= 1/2" - 3/4" - 1"	<u>Дебит</u> FRL1= 1100 NI/min FRL2= 2500 NI/min FRL3= 4300 NI/min
<u>Болт за закрепване</u> FRL1= M4X14 FRL2= M5x18 FRL3= M6x20	<u>Обем</u> FRL1= 22 cm ³ FRL2= 46 cm ³ FRL3= 89.5 cm ³
<u>Регулиране в граници</u> 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 12 bar; 0 ÷ 8 bar Standard	<u>Филтрираща способност</u> 5 µm ; 50 µm; 20 µm Standard
<u>Флуид</u> Compressed Air	<u>Pmax</u> 15 bar
<u>Температура</u> Min -10°C / Max +50°C to 10 bar	<u>Резба за манометъра</u> G 1/8"
<u>Изход на кондензата</u> Semi Automatic-Manual; Automatic Vacuum-operated	

Продукт: [Филтър регулатор Aigner с омаслител 1100 л/мин, 1/4 ", 20 µm, FRL T100](#)

Категория: [Подготовка на състен въздух](#)

Бранд: [Aigner](#)

Категория бранд: [Филтър регулатор Aigner](#)