

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



### Характеристики:

Transfer piston pump for drums with rigid suction tube –art.579

Output 250 ml each stroke – производителност 250 мл. на изпомпване

For diesel, oil and kerosene – за дизел, масло и керосин

With rigid suction tube and curved exit hose in steel – с вградена твърда всмукваща тръба и извит маркуч за източване от стомана

Thread Ø 2" to put directly the pump on the drum – резба Ø 2" , с възможност за директно поставяне на помпата на барабана/цилиндъра

Suitable also for generators- подходяща за използване също за генератори

Allowed fluids DIESEL, OIL- позволена за използване с дизел и масло

Not allowed fluids GASOLINE, INFLAMMABLE LIQUIDS WITH PM<55°C, WATER, FOOD LIQUIDS, CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS, SOLVENTS – да не се използва за : газолин, лесно запалими течности с PM<55°C, вода, хранителни течности, корозивни химически продукти, разтворители

Features - особености

Material - материал

STEEL - стомана

### Features - особености

<b>Working - работа</b>	MANUAL – за ръчна употреба
<b>Supply - производителност</b>	250 ML EACH STROKE – 250 мл. на изпомпване
<b>Suitable for – подходяща за</b>	DRUM (HOLE 2" GAS) – барабан/цилиндър
<b>Body diameter – диаметър на тялото</b>	50 mm
<b>Screw thread - резба</b>	1/2"
<b>Single package – ед.опаковка</b>	PLASTIC BAG – пластмасова чантичка
<b>Multiple package – външна опаковка</b>	CARTON BOX – картонена кутия/кашон
<b>Vertical lift – вертикално повдигане</b>	7 mt

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)