



МОДЕЛ	KGP20	KGP30	KGP40
Входящ Изходящ Диаметър [(mm)in]	50(1,9)	80(3,1)	100(3,9)
Номинален дебит (m ³ /h)	22	30	40
Номинално повдигане на главата [m(ft)]	15(49)	13(42)	16(52)
Максимално повдигане на главата [m(ft)]	8(26)	8(26)	8(26)
Време на първично изпомпване [s(при 4m)]	80	120	180
Сухо тегло [kg (lbs)]	26(57,2)	30(66,0)	40(88,0)
Цялостни размери (Д x Ш x В)[mm(in)]	480 • 430 • 400 (18.9 X 16.9 X 15.7)	510 • 430 • 435 (20.1 X 16.9 X 17.1)	650 X 480 X 600 (25.6 X 18.9 X 23.6)

Модел	KG160	KG200	KG270
Вид двигател	Едноцилиндров, 4 тактов, OHV, двигател в вътрешно горене		
Обем [cm ³ (cu in)]	163(9,94)	196(11,96)	270(16,48)
Диаметър на цилиндъра x Ход на буталото[mm(in)]	68 X 45(2.7 X 1.8)	68 X 54(2.7 X 2.1)	77 X 58(3.0 X 2.3)
Макс. мощност [kW(HP)/rpm]	3.6(4.9)/3600	4.4(6.0)/3600	5.8(7.9)/3600
Охладителна система	Всмукателен напор		
Запалителна система	Транзисторно магнето		
Посока на въртене на	Посоката на въртене на кардана е противоположно на часовниковата стрелка		

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com