

Помпа потопяема многостъпална сондажна с капсулован двигател Wilo TWU 3-0130



Таблица с параметри: Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане p	40 bar
Макс. дълбочина на потапяне	150.00 m
Напор макс. H	88.00 m
Мин. температура на флуида T_{\min}	3 °C
Макс. температура на флуида T_{\max}	35 °C

Материали

Корпус на помпата	1.4301
Работно колело	PC
Вал	1.4104
Материал мотор	1.4301

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)
EAN номер	4016322782056
Каталожен номер	4090891
Тегло нето прил. m	12 kg
Тегло бруто прил. m	13.4 kg
Дължина с опаковка	1660 mm
Височина с опаковка	120 mm
Ширина с опаковка	160 mm
Характеристика на опаковката	Транспортна опаковка
Вид опаковка	Картон
Минимално количество за поръчка	1



Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Номинална мощност на мотора P_2	0.75 kW
Номинални обороти n	2900 rpm
Номинален ток I_N	5.85 A
Вид стартиране	Директно онлайн (DOL)
Макс. честота на включване f	30 1/h
Степен на защита на мотора	IP58
Диаметър мотор \varnothing	76.2 mm

Монтажни размери

От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	Rp 1
--	------

Характеристики: Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)

