

Помпа потопяема многостъпална за дълбоки водоеми Wilo TWI 5 306



Таблица с параметри: Sub TWI 5-SE-306 EM P&P

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане p	10 bar
Макс. дълбочина на потапяне	17.00 m
Мин. температура на флуида T_{\min}	5 °C
Макс. температура на флуида T_{\max}	35 °C

Материали

Корпус на помпата	1.4301
Работно колело	1.4301
Вал	1.4301

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Sub TWI 5-SE-306 EM P&P
EAN номер	4048482504643
Каталожен номер	2543633
Тегло нето прикл. m	23 kg
Тегло бруто прикл. m	25.0 kg
Дължина с опаковка	770 mm
Височина с опаковка	190 mm
Ширина с опаковка	650 mm
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Вид опаковка	Картон
Минимално количество за поръчка	1

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Номинална мощност на мотора P_2	0.75 kW
Номинални обороти n	2810 rpm
Номинален ток I_N	5.60 A
Вид стартиране	Директно онлайн (DOL)
Коефициент на мощността $\cos \varphi$	0.91
Степен на защита на мотора	IP68
Диаметър мотор \varnothing	127 mm

Монтажни размери

От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	Rp 1¼
--	-------



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Характеристики: Sub TWI 5-SE-306 EM P&P

Sub TWI 5/-SE Plug & Pump


