

Помпа потопяема многостъпална сондажна с капсулован двигател Wilo TWU 3-0130



Таблица с параметри: Sub TWU 4-0414-C (3~400 V, 50 Hz)

Хидравлични характеристики

Индекс на минимална ефективност (MEI)	0.7
Максимално работно налягане P_N	10 bar
Макс. съдържание на пясък	50
Макс. дълбочина на потапяне	200.00 m
Дебит макс. Q_{max}	6.0
Оптимален дебит Q_{opt}	3.7
Напор макс. H_{max}	93.0
Оптимален напор H_{opt}	67.17
Мин. температура на флуида T_{min}	3 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	30 °C

Кабел

Дължина захранващ кабел	1.8 m
Сечение на кабел	4G1,5 mm ²

Монтажни размери

От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	Rp 1 1/4
--	----------

Данни на мотора

Захранване от мрежата	3~400 V, 50 Hz
Номинална мощност на мотора P_2	1.10 kW
Номинални обороти n	2840 rpm
Номинален ток I_N	2.95 A
Гусков ток I	14.3 A
Вид стартиране	Директно (D)
Коефициент на мощността $\cos \phi$	0.76
Макс. честота на включване t	20 1/h
Диаметър мотор \emptyset	98 mm

Материали

Корпус на помпата	1.4301
Работно колело	PPE
Вал	1.4104
Материал мотор	1.4301

Информация за приемането на поръчки

Артикулен номер за охлаждане на мантела на помпата (хоризонтално)	6037935
Артикулен номер за охлаждане на мантела на помпата (вертикално)	4064430
Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Sub TWU 4-0414-C (3~400 V, 50 Hz)
EAN номер	4044966516058
Каталожен номер	6049351
Тегло нето припл. m	15 kg
Тегло бруто припл. m	16.0 kg
Дължина с опаковка	1150 mm
Височина с опаковка	200 mm
Ширина с опаковка	200 mm
Характеристика на опаковката	Транспортна опаковка
Вид опаковка	Картон
Минимално количество за поръчка	1

