

Потопяема многостъпална сондажна помпа с капсулован двигател Wilo Actun INITIAL 3.03-16-230/50 B/P 1.5

Wilo-Actun INITIAL...	
Обхват на напрежение:	110 V $\pm$ (10 %) 220 V-230 V $\pm$ (10 %)
Честота [f DC]:	50/60 Hz
Номинална мощност [P ₂]:	Вижте фирмената табелка
Номинални обороти [n]:	Вижте фирмената табелка
Макс. напор [H]:	Вижте фирмената табелка
Максимален изискван дебит [Q]:	Вижте фирмената табелка
Видове стартиране [AT]:	Директно
Степен на защита (мотор):	IP68
Степен на защита (стартова кутия):	IP44
Клас на изолация [Cl.]:	F
Режим на работа (потопен) [OT _s]:	S1
Режим на работа (непотопен) [OT _e]:	-
Максимална консумация на ток [I _{max}]:	Вижте фирмената табелка
Номинален ток на мотора [I _N]:	Вижте фирмената табелка
Макс. честота на превключване:	4/ч.
Мах. дълбочина на потапяне:	150 m
Температура на флуида [t]:	3...35 °C
Макс. съдържание на пясък:	150 g/m ³
Макс. диаметър на частиците:	≤ 0,2 mm
pH стойност:	6,5...8,5
Мин. поток в мотора:	0,2 m/s
Изходен отвор:	G 1¼