

SXUP750XCE - CLEAR WATER / ACQUE CHIARE

**750
W**
**MAX
8.5M**
**MAX
11000
L/H**


- Reliable 750 W induction motor
- Compact design
- Integrated float switch
- Sliding handle
- Corrosion-resistant, stainless steel body
- High temperature motor protection
- Motore a induzione da 750 W ad alta affidabilità
- Design compatto
- Interruttore a galleggiante integrato
- Maniglia scorrevole
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXUP750XCE
AR code / Codice AR	51768
EAN code / Codice EAN	8016287517683
Rated power / Potenza	750 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	11000 l/h
Max. head / Prevalenza max.	8,5 m
Working pressure / Pressione operativa	0,85 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth / Profondità immersione max.	7 m
Residual water level / Livello acqua residua	23 mm
Max. particle size / Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	1"; 1-1/4"
Cable length / Lunghezza cavo	10 m
Net weight / Peso netto	5,90 kg

SXUP1100XDE - DIRTY WATER / ACQUE SCUERE

**1100
W**
**MAX
10.5M**
**MAX
16500
L/H**


- Reliable 1100 W induction motor
- Integrated float switch
- Sliding handle
- Corrosion-resistant stainless steel body
- High temperature motor protection
- Motore a induzione da 1100 W ad alta affidabilità
- Interruttore a galleggiante integrato
- Maniglia scorrevole
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXUP1100XDE
AR code / Codice AR	51769
EAN code / Codice EAN	8016287517690
Rated power / Potenza	1100 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	16500 l/h
Max. head / Prevalenza max.	10,5 m
Working pressure / Pressione operativa	1,05 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth / Profondità immersione max.	7 m
Residual water level / Livello acqua residua	45 mm
Max. particle size / Granulometria max.	35 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length / Lunghezza cavo	10 m
Net weight / Peso netto	7,00 kg