



Високоэффективна циркуляционна помпа UPS2 25-80 180

Спецификации

Технически характеристики

Актуален калкулиран поток	3.81 m ³ /h
Резултатен напор на помпата	6.84 m
Максимален напор	80 dm
Температурен клас на флуида	95
Одобрение на табелката	CE, WEEE

Материали

Помпен корпус	Чугун
Помпен корпус	EN-JL1020
Помпен корпус	ASTM A48-25B
Работно колело	Композитен, PES/PP

Инсталиране

Максимално работно налягане	10 bar
Тръбни връзки	G 1 1/2
Системно налягане	PN 10
Ø	180 mm

Течност

Работен флуид	Вода
Диапазон на температурата на течността	2 .. 95 °C
Liquid temperature during operation	60 °C
Плътност	983.2 kg/m ³

Електрически данни

Входна мощност – P 1	140 W
Основна честота	50 Hz
Номинално напрежение	1 x 230 V
Максимална токова консумация	0.1 .. 1.1 A
Клас на защитеност (IEC 34-5)	X2D
Изолационен клас (IEC 85)	F
Защита на двигателя	НЯМА
Температурна защита	ELEC

Контроли

Позиция на терминалната кутия 9H

Други

Енергия (EEI)	0.23
Нето тегло	2.5 kg
Брутна тежест	2.7 kg
Обем за доставка	0.005 m3

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com