



Вибрираща система за бетон с гъвкав вал

Предпазна рамка за допълнителна издръжливост. 5 метров подсилен гъвкав вал. Индустриален стандарт за максимална съвместимост с Errut, Wacker, BENFORD и др. Номер 1 в обзема на строителна техника.

Преносима, здрава и компактна система със задвижване, предназначена за ефективно отстраняване на въздух от бетон.

Технически характеристики

Модел	BGA25	Дължина на вала	(м)	5
Парт. номер	165.9.000	Честота	(Hz)	187
Диаметър на вибр.накр.	(мм) 25	Амплитуда	(мм)	1.2
Дължина на главата	(мм) 295	Тегло	(кг)	18
Дължина на вала	(м) 5			
Честота	(Hz) 187	Модел	BGA55	
Амплитуда	(мм) 0.8	Парт. номер	165.9.003	
Тегло	(кг) 9.5	Диаметър на вибр.накр.	(мм) 55	
		Дължина на главата	(мм) 390	
Модел	BGA35	Дължина на вала	(м) 5	
Парт. номер	165.9.001	Честота	(Hz) 187	
Диаметър на вибр.накр.	(мм) 35	Амплитуда	(мм) 1.2	
Дължина на главата	(мм) 330	Тегло	(кг) 19	
Дължина на вала	(м) 5			
Честота	(Hz) 187	Модел	BGA68	
Амплитуда	(мм) 1.2	Парт. номер	165.9.004	
Тегло	(кг) 14.5	Диаметър на вибр.накр.	(мм) 68	
		Дължина на главата	(мм) 410	
Модел	BGA45	Дължина на вала	(м) 5	
Парт. номер	165.9.002	Честота	(Hz) 187	
Диаметър на вибр.накр.	(мм) 45	Амплитуда	(мм) 1	
Дължина на главата	(мм) 375	Тегло	(кг) 24	

BGA Захранващ блок

Парт. номер

Мощност на двигателя

Мощност на двигателя

Обороти

Широчина

Височина

Дължина

Тегло

(к.с.)

(kW)

(об/мин)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

Honda бензин

165.9.020

2.8

2.1

2800

420

520

445

24

Hatz дизел

165.9.034

4

2.98

2800

430

630

500

43

Belle Group

Sheen, Nr.Buxton

Derbyshire, SK17 0EU

Тел: (+44) 01298 84606

Факс: (+44) 01298 84722

E-mail: sales@belle-group.co.uk

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com