



трифазен елмотор	трифазен елмотор	трифазен елмотор	трифазен елмотор	трифазен елмотор
F 620 S-30	F 640 PP-185	F 706 PP-350	F 716 PP1-115	F 726 PVDF2-230
Вертикална центробежна помпа в 2 модификации. За стационарен монтаж или в преносим вариант, както и в хоризонтално изпълнение за монтаж „на сухо“.	Вертикална центробежна помпа в 4 модификации. За стационарен монтаж или в преносим вариант, както и в хоризонтално изпълнение за монтаж „на сухо“.	Вертикална центробежна помпа в 4 модификации. Версия с усилена нрещца тръба-колона, с плъзгащи лагери мазани от препомпваната течност. За непрекъснат режим на работа.	Сигурна помпа при работа на сухо, в 4 компактни модификации. Носещите елементи могат да бъдат от типа тръба-колона или носещи пръти. За непрекъснат режим на работа.	Здрава и сигурна вертикална помпа в 4 модификации, за непрекъснат режим на работа, устойчива при работа на сухо, с щангови (прътовидни) носещи елементи.
За изправяне и превъзряне на големи количества трудно възпламеними течности.	За изправяне и превъзряне на големи количества трудно възпламеними течности.	За химически агресивни течности в химическата промишленост и при технологичните процеси.	За транспортиране и циркулация на агресивни течности в химията и галваниката, технологичните процеси, във водопристиането и в сярочистката на газове.	
19 – 23 m ³ /h	17 – 44 m ³ /h	12 – 74 m ³ /h	8 – 45 m ³ /h	8 – 45 m ³ /h
10 – 12 m WS	8 – 33 m WS	15 – 33 m WS	8 – 35 m WS	8 – 35 m WS
2500 mPas	150 mPas	150 mPas	150 mPas	150 mPas
с механично челно уплътнение	с механично челно уплътнение	с плъзгащи лагери, без уплътнения в зоната на транспортираната течност	без лагери и уплътнения в зоната на транспортираната течност	без лагери и уплътнения в зоната на транспортираната течност
Неръжд. стомана 1.4571 (S)	полипропилен (PP), поливинилиденфлуорид (PVDF)	полипропилен (PP)	полипропилен (PP), поливинилиденфлуорид (PVDF)	полипропилен (PP), поливинилиденфлуорид (PVDF)
Челно уплътнение от оксидна керамика, O-пръстени от EPDM, FKM, FFKM	Челно уплътнение от оксидна керамика/SiC, O-пръстени от EPDM, FPM, FFKM	без уплътнения	без уплътнения	без уплътнения
140 mm (външен)	148 – 264 mm (външен)	174 – 417 mm (външен)	150 – 264 mm (външен)	150 – 264 mm (външен)
700, 1000, 1500 mm. по заявка: 300 – 3000 mm	700, 1000, 1500, 2000 mm. по заявка: 400 – 4100 mm	500, 700, 1000 mm. за типоразмер 230 до 2000 mm	300, 400, 500 mm, със спец. удължителна тръба до 1500 mm	300, 400, 500 mm, със спец. удължителна тръба до 1500 mm
трифазен елмотор 0,75 – 4,0 kW, 2850 min ⁻¹	трифазен елмотор 0,75 – 4,0 kW, 2850 min ⁻¹	трифазен елмотор 0,37 – 5,5 kW, 2850 или 1450 min ⁻¹	трифазен елмотор 0,37 – 5,5 kW, 2850 min ⁻¹	трифазен елмотор 0,37 – 5,5 kW, 2850 min ⁻¹
клас I, защитен от водни струйки IP 55 или взривозащитен II 2 G EEx e II T3	клас I, защитен от водни струйки IP 55 или взривозащитен II 2 G EEx e II T3	клас I, защитен от водни струйки IP 55 или взривозащитен II 2 G EEx e II T3	клас I, защитен от водни струйки IP	клас I, защитен от водни струйки IP 55 или взривозащитен II 2 G EEx e II T3
230 или 400 V 50 Hz	230 или 400 V 50 Hz	230 или 400 V 50 Hz	230 или 400 V 50 Hz	230 или 400 V 50 Hz
15 – 45 kg	15 – 80 kg	15 – 80 kg	15 – 80 kg	17 – 75 kg